



Gevindprøvering M 2x0,4 (Go) Tolerance 6g (DIN ISO 1502)

G1020222

En gevindprøvering anvendes til at kontrollere gevindet og stigningsdiameteren på udvendigt gevind på et emne og fås som hhv. en God- (Go) og Fejl-ring (NoGo). Fejl-ringen er markeret med en rød cirkel. For at emnet kan bestå inspektion og blive accepteret, skal GOD-ringen (Go) kunne passere gennem hele gevindets længde uden at bruge overdreven rotationskraft. Hvis dette ikke er muligt opfylder gevindet ikke de påkrævede standarder. FEJL-ringen (NoGo) må ikke kunne drejes manuelt mere end to omgange på gevindet (uden at bruge stor rotationskraft). Hvis Fejl-ringen kan drejes længere ned over gevindet opfylder gevindet ikke den ønskede tolerance/standard. Referencetemperaturen for dele og prøveværktøj er 20° Celsius. Vi tilbyder i tillæg et prøvecertifikat/kalibreringscertifikat på alle størrelser og typer af gevind efter anmodning (pris på forespørgsel).

Produktdetaljer

Varenr.	G1020222
EAN	5708004078920
Toldtarif	90318080
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004078920
Diameter	Ø2
Gevindtype	M (Metrisk Grovgevind)
God / Fejl	(God)
Produkt type	Gevindprøvering
Gevind stigning	0,40
Brutto vægt	0,050 kg
Netto vægt	0,050 kg