



Gevindprøvering MF 20x1 (NoGo) Tolerance 6g (DIN ISO 1502)

G2033266

Præcisionsfremstillede gevindprøveringe til kontrolmåling af udvendige metriske fingevind (MF). Anvendes til verificering af gevindets overensstemmelse med ISO-standarder under produktion og kvalitetskontrol.

Fås som hhv. en God- (Go) og Fejl-ring (NoGO). Fejl-ringen er markeret med en rød cirkel. For at emnet kan bestå inspektion og blive accepteret, skal GOD-ringen (Go) kunne passere gennem hele gevindets længde uden at bruge overdreven rotationskraft. Hvis dette ikke er muligt opfylder gevindet ikke de påkrævede standarder. FEJL-ringen (NoGo) må ikke kunne drejes manuelt mere end to omgange på gevindet (uden at bruge stor rotationskraft). Hvis Fejl-ringen kan drejes længere ned over gevindet opfylder gevindet ikke den ønskede tolerance/standard. Referencetemperaturen for dele og prøv værktøj er 20° Celsius. Vi tilbyder i tillæg et prøvecertifikat/kalibreringscertifikat på alle størrelser og typer af gevind efter anmodning (pris på forespørgsel).

- Gevindtype: MF (Metrisk fingevind)
- Udført i hærdet værktøjsstål
- Leveres som GO og NOGO-ring
- Tolerancer og målafvigelse iht. ISO 1502
- Tydelig mærkning for nem identifikation
- Egnet til seriemåling og slutkontrol

Produktdetaljer

Varenr.	G2033266
EAN	5708004086475
Toldtarif	90318080
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004086475
Diameter	20
Gevindtype	MF (Metrisk fingevind)
God / Fejl	(Fejl)
Produkt type	Gevindprøvering
Gevind stigning	1,00
Brutto vægt	0,070 kg
Netto vægt	0,060 kg