



Gulvvægt 1500|3000 kg x 0,5|1,0 kg (e=0,5|1,0 kg) med 1200x1200 mm vejeplade og IP65 ABS display

18562625M

Denne robuste gulvvægt er perfekt til industri, lager og logistik, hvor stabilitet og nøjagtighed er påkrævet. Platformen er udført i pulverlakeret stål med skridsikker dørkplade og har fire silikonebelagte vejeceller for høj præcision.

Vi tilbyder modellen i 4 forskellige varianter, alle med dobbelt kapacitet, som sikrer en finere opløsning i den lavere del af vejeområdet. Kapacitetsområdet er fra 0-600 kg op til max. 3 tons op opløsning fra 200g til 1000g. Kan leveres med platformstørrelse 1000x1000 mm eller 1200x1200 mm. Indbyggede nivelleringsfødder og tydelig libelle gør det nemt at opnå korrekt opstilling, mens adgang til koblingsboksen fra oven letter service og vedligehold.

Med et kraftigt 5m langt vejecellekabel kan gulvvægten tilpasses mange behov, fra simpel vejning til indbygning i produktionslinjer.

Nøglefunktioner

- Kapacitet: 600 kg til 3 tons
- Deling: 3.000e
- Skridsikker stålplade, pulverlakeret
- IP65 vejeceller, beskyttet mod fugt/støv
- Justerbare nivelleringsfødder med gummibund og libelle

Produktdetaljer

Varenr. 18562625M

EAN

Toldtarif 8423822000

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004109679

Nøjagtighed 0,5|1,0 kg

Batteri Bly-syre 6V/4,0 Ah

Product name Gulvvægt 1500|3000 kg x 0,5|1,0 kg (e=0,5|1,0 kg) med 1200x1200 mm vejeplade og IP65 ABS display

Kapacitet 1500 kg | 3000 kg

Deling 0,5|1,0 kg

Minimums vægt 20 kg

Display type LCD

Vejeplyade 1200 x 1200 mm

Produkt type Gulvvægt

Klasse Klasse III

Varemærke DIESELLA

Toldtarif 8423822000

Aflæsning 0,5|1,0 kg

Kalibrering Ja - mulighed mod ekstra tillæg

Verificering Ja - mulighed mod ekstra tillæg

Brutto vægt 143,700 kg

Netto vægt 130,000 kg