



## Lagtykkelsesmåler 0-1200um ekstern probe

15077230

Fleksibel lagtykkelse- /coatingmåler med ekstern N og F-probe. Kompakt og brugervenligt instrument med ekstern probe (N/F probe), der gør den velegnet til målinger på steder med begrænset plads.

**F-probe** (orange): Denne probe måler tykkelse af ikke-magnetiske lag/belægninger på magnetiske metaller, såsom jern og nickel. Den bruges til måling af maling, plastik, galvaniserede lag, porcelæn emalje, kobber, zink, aluminium og chrome på magnetiske metaller.

**N-probe** (sort): Denne probe måler tykkelse af ikke-magnetiske lag/belægninger på ikke-magnetiske metaller. Den bruges

### Produktdetaljer

Varenr. 15077230

EAN

Toldtarif 9017300000

Salgskvantum 1

### Produktspecifikationer

Barcode 5708004006701

Display type 12 mm LCD, 4-cifret

Aflæsning 0,1 um (0~99,9 um) 1 um (over 100 um)

Produktstørrelse 126 × 65 × 27 mm

Nøjagtighed ±1~3% n/ 2,5 um/ 0,1 mil

Batteri 4xAA

Strømforsyning 4×1,5V AAA batterier

Måleområde 0~1250 um/ 0~50 mil

Driftsbetingelser Temp. 0~50°C. Fugt <80%

Brutto vægt 0,700 kg

Netto vægt 0,640 kg