



Lav Neodymium Pottemagnet Ø20x6,0 mm med undersænket skruehul Ø4,5 mm og 8,5 kg trækraft

30178620

Denne kraftfulde neodymium-magnet har en affaset hul og kan fastgøres med en affaset skrue. Dette er en af vores topsælgere takket være dens alsidighed: Den anvendes i butiksindretning, plastteknik, bilindustrien, maskinteknik og byggeri. Bemærk venligst, at disse typer af magneter er skrøbelige og kan brække ved overdreven påvirkning af kraft. Derfor anbefaler vi en maksimal tilspændingsmoment på 2 Nm, når denne magnet fastgøres.

Følgende skruer kan monteres i magneten:

- Skrue DIN 97 (3 mm)
- Maskinskrue ISO 7046-2 M3 (3 mm)
- Maskinskrue ISO 14581 M3 (3 mm)
- Maskinskrue ISO 10642 M3 (3 mm)

Produktfunktioner:

- Ø20x6,0 mm
- Affaset og med Ø3,5 mm hul
- Maksimal temperatur: 80°C

Produktdetaljer

Varenr. 30178620

EAN

Toldtarif 8505119099

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004049067

Holdekraft 8,5 kg

Diameter Ø 20 mm

Skruehul 4,5 mm

Base højde 6,0 mm

Hul diameter Ø 4,5 mm

Maksimal varmeeksponering 80° C

Materiale Neodymium, N35

Brutto vægt 0,010 kg

Netto vægt 0,010 kg