



## WRKPRO LED Maskinlys "QUEBEC" oval 600 mm AC+DC 24V

50530355

Indbygnings LED maskinlys med et robust design og den nyeste LED-teknologi, der sikrer et lavt energiforbrug. Disse lamper er især velegnede til brug på steder, der er vanskelige at få adgang til, f.eks. inden for værktøjsmaskiner og automatiseringsmaskiner.

- Anodiseret aluminiumskabinet med stærkt, hærdet glas
- Modstandsdygtig over for mange fedtstoffer, kølevæsker og partikler
- Armaturet bruges i maskiner med begrænset plads, der kræver store lysresultater
- Længde: 600 mm
- Beskyttelsesgrad IP65
- Arbejdstemperatur -20°C til +45°C
- Lysspredning: 120°
- LED levetid op til 40.000 timer
- Lys farve: 4500 Kelvin
- Farvegengivelse (CRI): > 80
- Fastgørelsessystem: 2 stk. vinkelbeslag
- Effekt forbrug: 12W
- Kabellængde: 2,0 meter uden stik
- Strømtilslutning: AC/DC 24V

OBS. Hvis lampen skal anvendes til AC strøm, skal art. 50531950, WRKPRO LED Driver/Transformer 30W til DC 24V LED maskinlys tilkøbes!

### Produktdetaljer

|              |               |
|--------------|---------------|
| Varenr.      | 50530355      |
| EAN          | 5708004052319 |
| Toldtarif    | 8539500000    |
| Salgskvantum | 1             |

### Produktspecifikationer

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Barcode              | 5708004052319                     |
| Befæstningshuller    | 2x2M6                             |
| Effektforbrug        | 16 W                              |
| Hulafstand           | 47x47                             |
| Længde               | 600 mm                            |
| Lednings længde      | 2,0 meter (uden stik)             |
| Lumen                | 1440 Lm                           |
| Lysspredning         | 120°                              |
| Materiale            | Aluminium                         |
| Model                | QUEBEC                            |
| Produkt type         | Indbygning i maskiner             |
| Farvetemperatur      | 4000-4500 Kelvin (naturlig hvidt) |
| Farvegengivelse (Ra) | >80                               |
| IP klasse            | IP65                              |
| Brutto vægt          | 1,170 kg                          |
| Netto vægt           | 1,050 kg                          |