



Præcisions skruestik 125x150 mm Incl. tilbehør (Serie 2)

40335150

Præcisions skruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner.

Leveres inkl. spændejern, notsten (varenr. 40385600), arbejdsstop, spænde- og unbrakonøgle.

- 125 x 150 mm
- Spændvidde 150 mm
- Hurtig positionering af bevægelig bakke, kort spindel til fastspænding af emner
- Skruestikken har høj gentagelsesnøjagtighed af spænde position
- Den faste kæbe er vendbar til brug med bevægelig prismekæbe (40374xxx) og evt. flydende centerbakke (40373xxx) når slebne spændespor i overkant skal bruges til tynde emner
- Stort tilbehørsprogram for alsidige opgaver
- Ekstra gevindhuller til kundespecifikke løsninger
- Fremstillet i højtlegeret kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti). Overfladehærdet til 58-68 HRC med en hærdedybde på 0,8-1,2 mm.

Produktdetaljer

Varenr. 40335150

EAN

Toldtarif 8205700000

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004011446

Sporbredde på skruestik 16 mm

Produkt type Maskinskruestik

Opspænding Manuel

Total længde 345 mm

Spændekraft Max. 3 ton / 3000 kfg

Base højde 40 mm

Base bredde 95 mm

Kæbe bredde 125 mm

Kæbe højde 40 mm

Spændvidde 150 mm

Serienr. Nr. 2

Brutto vægt 16,630 kg

Netto vægt 14,020 kg