



Ruheds måler med dobbelt LCD display (Ra, Rz, Rq, Rt)

15215015

Denne enkle ruhedsmåler er udviklet til brug på arbejdspladsen, til hurtig og nem kontrol af fræsedede, drejede, slebne overflader, på stål og andre tilsvarende faste materialer.

Ruhedsmåleren har et stort display 45 x 19 mm (front) og 25 x 6 mm (top). Den har et indbygget opladeligt Lithium ion batteri (uden memory effekt), med en arbejdstid på ca. 20 timer.

Automatisk sluk funktion efter 10 minutter. Den er desuden udstyret med en energivenlig ARM proces chip, til hurtig beregning af måleresultater.

- Til brug på faste materialer
- Stort display
- Indbygget opladeligt batteri
- Automatisk sluk funktion

Leveres i en kasse til opbevaring med følgende indhold:

- Ruhedsmåler
- Oplader stik
- Kalibreringsklods

Produktdetaljer

Varenr. 15215015

EAN

Toldtarif 9025808090

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004053606

Måleområde Ra, Rq: 0,05-10,0 μm. Rz, Rt: 0,1-50,0 μm

Arbejdstemperatur -20°C - 40°C

Batteri 3,7V lithium Ion

Opløsning 0,001 μm

Dataudgang Nej

Automatisk sluk Ja

Dimensioner 110 x 81 x 32 mm

Parameters Ra, Rz, Rq, Rt

Probe radius 10 μm +/- 1 μm

Test længde 0,25/0,80/2,50

Brutto vægt 1,520 kg

Netto vægt 0,750 kg