



Tykkelsesmåler ultrasonisk m/3 målemetoder T-E, E-E

15082650

Avanceret ultrasonisk tykkelsesmåler til måling af godstykkelser (T-E) samt måling gennem overfladebelægninger (E-E) som f.eks. maling/primer lag.

Den medfølgende probe genkendes automatisk af apparatet under opstart og foretager også automatisk nulstilling – den sidst anvendte lydshastighed anvendes automatisk og du er derfor klar til at foretage måling efter ganske få sekunder.

Installeret med 9 faste materiale indstillinger og det er muligt at lagre yderligere 4 individuelle (materialer/lydshastigheder). Hukommelse på 5200 målinger i alt via 26 filsæt. USB Data output.

Produktdetaljer

Varenr. 15082650

EAN

Toldtarif 90173000

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004032625

Display type TFT display 320x240

Aflæsning 0,01 mm

Dataudgang USB

Produktstørrelse 133x75x29 mm

Nøjagtighed $\pm 0,04$ mm < 9,99 mm / $\pm 0,1\% + 0,04$ mm = 10-99,9 / $\pm 0,3\%$ > 100 mm

Batteri 2 x AAA

Strømforsyning 2 x AAA

Måleområde T-E: 0,65-400 mm / E-E: 3-25 mm

Brutto vægt 1,300 kg

Netto vægt 1,300 kg